

Prohlášení o vlastnostech

č. 2014-4

Identifikační kód typu výrobku: *Konstrukční dřevo*

Typ: *Konstrukční dřevo obdélkového průřezu dle EN 14081-1:2005+A1:2011
tříděné dle ČSN 73 2824-1*

Zamýšlené použití: *Dřevo na konstrukce*

Výrobce: *DŘEVO TRUST, a.s., T. G. Masaryka 602, 738 01 Frýdek-Místek*

Prodejny:

- Bohumín, ul. 1. máje 122*
- České Budějovice, ul. Vrbenská 2082*
- Český Těšín, ul. Jablunkovská 30*
- Frýdek-Místek, ul. Jamnická 348*
- Hodonín, ul. Bratislavská 1/6*
- Hradec Králové, ul. Dřevařská 475*
- Humpolec, ul. Nerudova 603*
- Jeseník, ul. Lipovská 19*
- Karviná, ul. Rudé Armády*
- Klatovy, ul. Dr. Sedláka 466/3*
- Kroměříž, ul. Skopalíkova 2600*
- Kolín, ul. K Vinici 325*
- Liberec, ul. Kateřinská 725*
- Lipník nad Bečvou, ul. Na Horecku 726*
- Mariánské Lázně, ul. Tepelská 551*
- Nový Jičín, ul. Nádražní 45*
- Olomouc, ul. Jeremenkova 10*
- Ostrava, ul. U Haldy 189/59*
- Plzeň, ul. Jateční třída 36*
- Prostějov, ul. Určická 5101*

Šumperk, ul. Příčná 10

Trutnov, ul. Zahradní

Turnov, ul. Vesecko 482

Valašské Meziříčí, ul. Zašovská 750

Vsetín, ul. Na Lapači 856

Vysoké Mýto, ul. Průmyslová 75

System posuzování a
ověřování stálosti vlastností: *System 2+*

Oznámený subjekt: *Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p., OS 1393, provedl počáteční inspekci ve výrobním závodě a řízení výroby a osvědčení o shodě řízení výroby 1393-CPR-0480.*

Základní charakteristiky	Vlastnost			Harmonizovaná technická specifikace
Pevnost v ohybu	C30 (S13)	C24 (S10)	C16 (S7)	EN 14081-1+A1
Pevnost v tlaku				EN 14081-1+A1
Pevnost v tahu				EN 14081-1+A1
Pevnost ve smyku				EN 14081-1+A1
Modul pružnosti				EN 14081-1+A1
Reakce na oheň	D-s2, d0 (min tl. 22 mm)	D-s2, d0 (min tl. 22 mm)	NPD	EN 14081-1+A1
Třída použití (dle ČSN EN 335-1)	dřevokazné houby hmyz termity mořští škůdci		PT - 1-2 PT - 1-2 NPD NPD	EN 14081-1+A1
Typ použitého impregnantu: Adolit BAQ				

Deklarované vlastnosti	Deklarovaná hodnota	Klasifikační nebo zkušební postup
Vlhkost	Do 24%	
Rozměrová tolerance do rozměru 100mm	+2mm -1mm	EN 336
Rozměrová tolerance nad rozměr 100mm	+4mm -2mm	EN 336
Hustota min.	400kg/m ³	
Minimální příjem koncentráту	20 g/m ²	
Třída průniku	1- NPD	
Povrch dřeva		Řezaný

NPD = bez deklarace
PT = deklarované vlastnosti

Vlastnosti výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulkách.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

1. 4. 2014, Frýdek-Místek

.....

(místo a datum vydání)

Miroslav Kostiha, ředitel společnosti

.....

(jméno, funkce a podpis)

