

MINI ZÁVĚSY

Minizávěs



- > úhel otevření 94°
- > závěs pro dvířka s úzkým rámečkem
- > pro tloušťku dvířek 16 - 26 mm
- > miska závěsu Ø 26 mm
- > využití závěsu pro speciální úhlové situace
- > nastavení čela ve třech směrech
- > komfortní nastavení hloubky šnekovým závitem
- > montáž a demontáž dvířek na korpusu bez náradí
- > doživotní záruka
- > **1 varianta:**
- bez tlumení s pružinou



MONTÁŽ A
PLÁNOVÁNÍ

Úhlové situace	TYP ZÁVĚSU	VRUT
	naložený	313767
lze využít pro +5°	polonaložený	533898
	vložený	711406
+45° II naložený	naložený	645025

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Montážní podložka

ÚHLOVÉ SITUACE	TYP PODLOŽKY	ZVÝŠENÍ (MM)	VÝŠKA (MM)	VRUT	EUROVRUT	EXPANDO
	přímá s excentrem	0	8,5	495655	-	496524
	křížová	0	8,5	014425	014426	014458
naložený -5°, +5°, +45°, +50°, polonaložený -5°, +5°, +40°	křížová s excentrem	0	8,5	014460	-	187455
vložený +40°		9	11,5	014444	-	-
vložený +45°, +50°	křížová	18	26,5	202602	-	-
vložený -5°, polonaložený +45°, +50°	křížová s excentrem	3	11,5	014446	-	-



Úhlový klínek



ÚHLOVÉ SITUACE	STUPEŇ	VÝŠKA (MM)	KÓD
vložený -5°, +40°, naložený -5°, polonaložený -5°, +40°	-5°	6	014448
naložený +5°, +50°, polonaložený +50°, vložený +50°	+5°	0,8	014449
polonaložený +5°	+5°	6	014451
vložený +5°	+5°	3	014450

Tlumení BLUMOTION 971



TYP ZÁVĚSU	KÓD
naložený	288441
polonaložený, vložený*	113780
adaptér přímý	045507
adaptér křížový	038937

*nutné použít včetně adaptéru


Bezúchytkové otvírání



POUŽITÍ	DÉLKA (MM)	BÍLÝ	ŠEDÝ	ČERNÝ
pro závěs BEZ tlumení S pružinou	76, čočka	685247	560186	787558
adaptér přímý	76	540050	540051	540052

TIP-ON destička

- > kontaktní destička představuje protikus k TIP-ON na dvířka



MONTÁŽ	KÓD
k vtlačení	683192
k přivrtání	683194
k nalepení	683193

Krytky

PRODUKT	BEZ LOGA
ramínko závěsu	691127



Doplňkový sortiment

PRODUKT	KÓD
vrut, zinek bílý, 3,5x16mm	546819

DOPORUČENÉ ŠABLONY

Montážní šablona

Vrtací šablona

Korpusová šablona

Univerzální šablona


KÓD
228074



KÓD
472163



KÓD
516268



KÓD
682762

