

1.5 ZÁVĚSY HETTICH - ZÁVĚSY INTERMAT

1 ZÁVĚSY



INTERMAT 125°



- > **Intermat 9944**
- > závěs s klipovou technikou
- > pro tloušťku dveří 15-28 mm, výškové seřízení pomocí podložky
- > integrované seřízení naložení +/- 2 mm
- > integrované seřízení hloubky +2,5/-1,5 mm
- > materiál ramínka a misky: ocel niklovaná



MONTÁŽ A PLÁNOVÁNÍ

PROVEDENÍ	TYP ZÁVĚSU	NA VRUT
S pružinou 9944	naložený	039026
	polonaložený	014376

SENSYS / INTERMAT 165° s nulovým přesahem



- > **Sensys 8657 s miskou Intermat**
- > pro nulový přesah do světlé šířky korpusu
- > závěs Sensys s miskou v designu Intermat
- > úhel otevření 165° s možností omezení pomocí příslušenství
- > pro dveře s velkou tloušťkou 15-32 mm
- > závěs s klipovou technikou s pružinou
- > integrované seřízení naložení ±2 mm
- > integrované seřízení hloubky -2/+ 3 mm
- > seřízení výšky montážní podložkou
- > miska a ramínko závěsu: ocel niklovaná



MONTÁŽ A PLÁNOVÁNÍ

PROVEDENÍ	TYP ZÁVĚSU	NA VRUT
S pružinou 8657	naložený	658794
	polonaložený	665624
BEZ pružiny 8657	naložený	665658
	polonaložený	665659

INTERMAT W-30°, W-45° úhel otevření 125°



W-30

- > **Intermat 9944 W-45, Intermat 9944 W-30**
- > závěs s klipovou technikou a pružinou
- > pro tloušťku dveří 15-28 mm
- > integrované seřízení naložení ±2 mm
- > integrované seřízení hloubky ±2 mm
- > seřízení výšky montážní podložkou
- > miska a ramínko závěsu: ocel niklovaná



MONTÁŽ A PLÁNOVÁNÍ

PROVEDENÍ	TYP ZÁVĚSU	NA VRUT
S pružinou 8657	naložený	658794
	polonaložený	665624
BEZ pružiny 8657	naložený	665658
	polonaložený	665659



W-45