

1.5 ZÁVĚSY HETTICH - ZÁVĚSY INTERMAT

1 ZÁVĚSY



INTERMAT W20, W30, W45, W90, úhel otevření 95°



MONTÁŽ A
PLÁNOVÁNÍ



W20

- > závěs s klipovou technikou s pružinou (9936), nebo bez pružiny (9966)
- > například pro použití Push to open
- > pro tloušťku dveří 14-32 mm
- > integrované seřízení naložení +/- 2mm
- > integrované seřízení hloubky +/-2 mm
- > seřízení výšky montážní podložkou
- > ramínko: zinkový odlitek poniklovaný
- > miska závěsu : ocel niklovaná

KORPUSOVÝ ÚHEL	PROVEDENÍ	TYP ZÁVĚSU	NA VRUT TH42
W20	S pružinou 9936	naložený	014382
		vložený	034471
W30	S pružinou 9936	naložený	036185
		vložený	054242
	BEZ pružiny 9966	naložený	665322
		vložený	665325
W45	S pružinou 9936	naložený B0	033035
		naložený B6	014344
	BEZ pružiny 9966	vložený	014361
		naložený	665328
W90	S pružinou 9936	polonaložený	665334
		vložený	665338
	BEZ pružiny 9966	naložený	665318
		vložený	014333
		naložený	664449
		vložený	665341



W30



W45



W90

INTERMAT pro dveře s dřevěným rámem (mini)



MONTÁŽ A
PLÁNOVÁNÍ



- > **Intermat 9924**
- > vhodný například pro dřevěné rámečky
- > úhel otevření 95°
- > závěs s klipovou technikou
- > pro tloušťku dveří 15-25 mm
- > integrované seřízení naložení ±2 mm
- > integrované seřízení hloubky +2,5 mm, -1,5 mm
- > seřízení výšky montážní podložkou
- > miska a ramínko závěsu: ocel niklovaná

PROVEDENÍ	TYP ZÁVĚSU	NA VRUT
S pružinou 9924	naložený	014386
	polonaložený	043764
	vložený	054197



Volitelné příslušenství naleznete na straně 48.