

### INTERMAT pro ALU rámečky



- > **Intermat 9936**
- > pro dveře s hliníkovým rámem tloušťky 19 mm
- > úhel otevření 95°
- > závěs s klipovou technikou a pružinou
- > integrované seřízení naložení ±2 mm
- > integrované seřízení hloubky -1,5/+2,5 mm
- > seřízení výšky montážní podložky
- > včetně 2 upevňovacích šroubů
- > miska a ramínko závěsu: ocel niklovaná


 MONTÁŽ A  
PLÁNOVÁNÍ

PROVEDENÍ	TYP ZÁVĚSU	NA VRUT
S pružinou 9936	naložený	<b>666729</b>
	polonaložený	<b>666731</b>
	vložený	<b>666732</b>

### INTERMAT pro skládané rohové dveře



- > **Intermat 9930**
- > pro skládané dveře rohové skříně
- > úhel otevření 50° / 65°
- > závěs s klipovou technikou a pružinou
- > pro tloušťku dveří 16-21 mm
- > diagonální seřízení ±9,5 mm
- > integrované seřízení naložení
- > integrované seřízení hloubky
- > seřízení výšky montážní podložky
- > miska a ramínko závěsu: ocel niklovaná


 MONTÁŽ A  
PLÁNOVÁNÍ

PROVEDENÍ	TYP ZÁVĚSU	NA VRUT
S pružinou 9930	naložený	<b>014345</b>

### INTERMAT pro skleněné dveře



- > **Intermat 9904**
- > pro skleněná dvířka o tloušťce 4-6,5 mm
- > úhel otevření 95°
- > závěs s klipovou technikou a pružinou
- > integrované seřízení naložení ±2 mm
- > integrované seřízení hloubky -1,5/+2,5 mm
- > výškové seřízení pomocí montážní podložky ± 2 mm
- > materiál misky: černý plast
- > materiál ramínka: zinkový odlitek poniklovaný


 MONTÁŽ A  
PLÁNOVÁNÍ

PROVEDENÍ	TYP ZÁVĚSU	NA VRUT
S pružinou 9904	naložený	<b>029728</b>
	polonaložený	<b>033261</b>
	vložený	<b>030169</b>

### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

#### Ozdobná krytka

- > součástí balení jsou upevňovací šrouby

PROVEDENÍ	TYP A	TYP B
chromovaná lesklá	<b>014398</b>	<b>035811</b>
niklovaná matná	<b>030171</b>	<b>042778</b>
pozlacená lesklá	<b>014391</b>	<b>014401</b>
černá	<b>032886</b>	<b>031039</b>

