

AVENTOS HF pro dřevěná čílka a široké ALU rámečky

- > skládaný výklop pro horní skříňky s dělením se zavírá měkče a tiše díky BLUMOTION
- > plynulé nastavení pozic
- > nastavení obou čel ve třech směrech
- > při použití alu rámečku pro horní dvířka a jeho šířce pod 55 mm použijte křížovou montážní podložku



LF = výška korpusu KH (mm) x hmotnost spodního a dolního čela, včetně úchytky (kg)



PREZentační VIDEO



Montážní VIDEO



Montáž



STANDARD



SERVO-DRIVE



Zdvihací mechanismus



- > 2x symetrický zdvihací mechanismus
- > 8x vrut 4x35 mm



	TYP	VÝKONNOST (LF)	KÓD
1	2200	2 600 - 5 500	309220
	2500	5 350 - 10 150	298343
	2800	9 000 - 17 250	309221

Krytky



	BARVA	<input type="checkbox"/> STANDARD	<input type="checkbox"/> SERVO-DRIVE
3	bílá	309178	309180
	šedá	309205	309206
	tmavě šedá	690389	690390



Teleskopy



- > 2x symetrický teleskop



	TYP	VÝŠKA KORPUSU (MM)	KÓD
2	3200	480 - 570	494099
	3500	560 - 710	494102
	3800	700 - 900	494103
	3900	760 - 1 040	494105

Montážní podložka k teleskopu



	MONTÁŽ	KÓD
4	vrut	495655
	expando	496524



Závěsy a podložky



	PRODUKT	KÓD
10	závěs CLIP top 120° bez pružiny, naložený, vrut	033609
12	závěs CLIP top 134°, středový, bez pružiny, dřevěná čílka	055349
11 13	podložka přímá s excentrem, vrut	495655
11 13	podložka přímá s excentrem, expando	496524
11 13	podložka křížová, vrut*	014425
11 13	podložka křížová s excentrem, vrut*	014460

*pro montáž na hliníkový rámeček s šířkou menší než 55 mm

Elektrické ovládání SERVO-DRIVE



	PRODUKT	KÓD
6	sada SERVO-DRIVE	298346
7	napájecí zdroj 24 W bez napájecího kabelu	198597
8	držák napájecího zdroje na stěnu	198600
9	kabel napájecího zdroje 2 m	198599

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Omezovač úhlu otevření



ÚHEL OMEZENÍ	KÓD
83°	298641
104°	354104



Montáž nad rameny při sklopené poloze mechanismu.

