

## AVENTOS HF pro úzké ALU rámečky

- > skládaný výklop pro horní skříňky s dělením se zavírá měkce a tiše díky BLUMOTION
- > plynulé nastavení pozic
- > nastavení obou čel ve třech směrech
- > při použití alu rámečku pro horní dvířka a jeho šířce pod 55 mm použijte křížovou montážní podložku



LF = výška korpusu KH (mm) x hmotnost spodního a dolního čela, včetně úchytky (kg)



PREZentační VIDEO



Montážní VIDEO



Montáž



STANDARD  SERVO-DRIVE

### Zdvihací mechanismus



- > 2x symetrický zdvihací mechanismus
- > 8x vrut 4x35 mm



	TYP	VÝKONNOST (LF)	KÓD
1	2200	2 600 - 5 500	309220
	2500	5 350 - 10 150	298343
	2800	9 000 - 17 250	309221

### Krytky



	BARVA	<input type="checkbox"/> STANDARD	<input checked="" type="checkbox"/> SERVO-DRIVE
3	bílá	309178	309180
	šedá	309205	309206
	tmavě šedá	690389	690390



### Teleskopy



- > 2x symetrický teleskop



	TYP	VÝŠKA KORPUSU (MM)	KÓD
2	3200	480 - 570	494099
	3500	560 - 710	494102
	3800	700 - 900	494103
	3900	760 - 1 040	494105

### Adaptér CLIP pro teleskop



	PROVEDENÍ	ZVÝŠENÍ (MM)	KÓD
4	levý	0	124478
	pravý	0	124479



### Závěsy a podložky



	PRODUKT	KÓD
10	závěs CLIP top 120° bez pružiny, naložený	159491
12	závěs CLIP top 134°, středový, bez pružiny, úzké ALU rámečky**	124476
11	podložka přímá s excentrem, vrut	495655
11	podložka přímá s excentrem, expando	496524
11	podložka křížová, vrut*	014425
11	podložka křížová s excentrem, vrut*	014460
13	adaptér symetrický pro středový závěs	124477

\*pro montáž na hliníkový rámeček s šířkou menší než 55 mm,  
\*\* 3 závěsy od šířky korpusu 1 200 mm, případně hmotnost čela od 12 kg,  
4 závěsy od šířky korpusu 1 800 mm, případně hmotnost čela od 20 kg

### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

#### Omezovač úhlu otevření



ÚHEL OMEZENÍ	KÓD
104°	354104



Montáž nad rameny při sklopené poloze mechanismu.

