

3.1 AVENTOS HS

3 VÝKLOPY, ROLETY A HLINÍKOVÉ RÁMEČKY



AVENTOS HS

- > výkyvný výklop je ideálním řešením pro velkoplošná jednodílná čela
- > jednoduchá montáž bez nářadí
- > nastavení čela ve třech směrech
- > bez závěsů



PREZENTAČNÍ VIDEO



MONTÁŽNÍ VIDEO



TECHNICKÉ NÁKRESY



STANDARD



SERVO-DRIVE




Zdvihací mechanismus



- > 2x symetrický zdvihací mechanismus
- > 10x vrut 4 x 35 mm

VÝŠKA KORPUSU (MM)	VÝKONNOST	KÓD
350 - 525	slabá	309229
	střední	309230
	silná	309231
526 - 675	slabá	309232
	střední	298347
	silná	309233
676 - 800	slabá	298634
	střední	309234
	silná	309235



Krytky



BARVA	<input type="checkbox"/> STANDARD	<input checked="" type="checkbox"/> SERVO-DRIVE
3 bílá	309186	309187
šedá	298637	309212
tmavě šedá	690391	690392



Sada čelního kování



PROVEDENÍ	KÓD
4 dřevěná čela, široké ALU rámečky	148378
úzké ALU rámečky	158400
pro tenká dřívka, expando T*	714690



* nutné koupit 2 ks

Sada ramen



- > včetně krytek pro příčnou stabilizaci

PRODUKT	KÓD
sada ramen	459734



Příčná stabilizace



PROVEDENÍ	KÓD
5 tyč příčné stabilizace, kulatá, 1 061 mm	459738
spojovací díly k příčné stabilizaci	459740

Elektrické otvírání SERVO-DRIVE



PROVEDENÍ	KÓD
6 sada SERVO-DRIVE	298346
7 napájecí zdroj 24 W bez napájecího kabelu	198597
8 držák napájecího zdroje na stěnu	198600
9 kabel napájecího zdroje 2 m	198599



Vypočítejte hmotnost čela včetně úchytky a dosadte hodnoty do tabulky (orientační hodnoty závislé na výrobci a produktu: dřevotřískka tl. 18 mm: 12 kg/m²; MDF tl. 18 mm: 17,5 kg/m²)

Kompletní přehled najdete zde:



VÝPOČET

