

## KOVÁNÍ PRO OTOČNÁ HLINÍKOVÁ DVÍŘKA

### PŘEHLED PROFILŮ

PROFIL	ZÁVĚS TYP I.	ZÁVĚS TYP II.	ZÁVĚSY PRO ÚZKÉ RÁMEČKY	SKRYTÝ ZÁVĚS D-SOFT
A			●	
A18			●	
B			●	
C		●		
D	●			
F1		●		●
G	●			
H			●	
I			●	
J	●			
K	●			
M	●			
N	●			



### Závěsy - typ I

> pro profily: D, G, J, K, M, N

**blum**

PROVEDENÍ	TLUMENÍ	KÓD
naložený	NE	533677
	ANO	290100
polonaložený	NE	551999
	ANO	290101
vložený	NE	530371
	ANO	290102



Podrobné informace k závěsu najdete na straně 7 v kapitole Závěsy.



### Závěsy - typ II

> pro profily: C, F1

**blum**

PROVEDENÍ	TLUMENÍ	KÓD
naložený	NE	517149
	ANO	310472
polonaložený	NE	787761
	ANO	310474
vložený	NE	787779
	ANO	310475



Podrobné informace k závěsu najdete na straně 10, 17 a 18 v kapitole Závěsy.



### Závěsy pro úzké rámečky

> pro profily : A, A18, B, H, I

**blum**

PROVEDENÍ	TLUMENÍ	KÓD
naložený	NE	106725
polonaložený	NE	106730
vložený	NE	106732



Podrobné informace k závěsu najdete na straně 18 v kapitole Závěsy.



### Skrytý závěs D-Soft

> pro profil F1

> 3D seřízení

- > stranové seřízení (horizontální) ± 2 mm
- > seřízení hloubky + 2 mm / - 0,5 mm
- > seřízení výšky (vertikální) ± 1,5 mm
- > tloušťka dvířek 18 – 32 mm
- > šířka dvířek max. 600 mm
- > hmotnost dvířek max. 16 kg
- > úhel otevření 103°
- > materiál ocel

**SALU**



Niklovaný pant



Černý pant