

# Arbeitsplatten-Öl

olej na pracovní desky

## Charakteristika

Arbeitsplatten-Öl, olej vyrobený na bázi přírodního lněného, slunečnicového, sójového oleje a karnaubského vosku určený na pracovní desky vytvoří bezbarvý, prodyšný, vodu i špínu odpuzující ochranný film, který odolává běžným čistícím prostředkům v domácnosti i nápojovým alkoholům. Speciální olej se spolehlivě vysokým ochranným faktorem na silně zatěžované dřevěné plochy. Hluboce se zapije, silně plní, oživuje přírodní texturu. Určeno pro silně zatěžované surové dřevěné plochy ve vnitřním prostředí, např. kuchyňské pracovní nebo stolní desky.

## Zkušební normy

Vyhovuje požadavkům normy DIN EN 71, díl 3 (vhodné na dětské hračky) a normy DIN V53160 (odolnost slinám a potu) a také normám DIN 10955 a DIN CENTS 13130-23 pro kontakt s potravinami.

## Zpracování

Před použitím dobře promíchejte. Zpracovávajíte pouze v suchém a teplém prostředí, nelze zpracovat při teplotě nižší než +12°C. Nanáší se měkkým plochým štětcem nebo válečkem na oleje.

## Ředění a čištění náradí

Není potřebné ředit.

Ředidlem CLOURETHAN - Verdünnung nebo ředidlem CLOU EV-Verdünnung umyjte ihned po použití pracovní náradí.

## Návod k práci

Před odebráním dobře promíchejte. Suchý, čistý, tuku a smoly zbavený povrch dřeva přebruste brusným papírem zrnitosti 180 a odstraňte prach. Olej naneste štětcem nebo válečkem na olej rovnoměrně sytě a asi 30 minut nechejte vsáknout. Potom nevsáknutý olej odeberte čistým bavlněným hadrem a povrch zaleštěte do sucha. Na povrchu nesmí zůstat žádný zbytek oleje. Nechejte 1-2 dny proschnout a pak bílým leštícím PAD kotoučem nebo bavlněným hadrem zaleštěte. U silně savých ploch toto ošetření opakujte. Ošetřené plochy pak první 3 dny chraňte před vodou, úplné zatížení je možné po 10 dnech.

- Broušení i nanášení oleje vždy provádějte ve směru vláken dřeva.
- Olej nanášejte rovnoměrně.
- Obal po odebrání vždy dobře uzavřete.

## Ošetřování olejovaných ploch

K ošetřování čas od času přelejte tímž olejem CLOU Arbeitsplatten-Öl.

## Vydatnost

1 litr vystačí v jedné vrstvě na přibližně 16 m<sup>2</sup> (podle druhu dřeva a savosti plochy).

Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte styku s očima. Nevylévejte do kanalizace. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

## Pozor! Nebezpečí samovznícení použitých hadrů!

**Použité hadry nechejte rozprostřené uschnout anebo je zabezpečte proti možnému samovznícení namočením do vody a obstarejte jejich likvidaci.**

K recyklaci předávejte pouze beze zbytku vyprázdněné obaly.

Obaly se zbytky starých laků předávejte na sběrné místo starých laků, číslo odpadu podle evropského katalogu odpadů je 08 01 11.