

TECHNICKÝ LIST

König Weichwachs 140 – Měkký vosk Kö 140

Oblast použití

- používá se k opravám malých poškození v ploše a na hranách
- je vhodný pro opravu povrchů interiérů vyrobených z masivního dřeva, dýhy, umělých fólií, umělých hmot (Duroplast, Termoplast atd.)
- vosk je vhodný pro opravu povrchů, které jsou vystaveny malé míře zatížení.

Vlastnosti výrobku

- jedná se o směs minerálních vosků obarvených zemítyými a oxidačními barvami
- dobrý přilnavost k různým povrchům
- dobrá pružnost (nevznikají praskliny)
- vosk se nanáší do místa poškození vtlačáním
- vosk nelze leštit

Technické údaje

Bod měknutí: 66 °C (ISO 2207)

Bod tání (skápnutí): 81 °C (DIN 51501)

Mechanická odolnost: omezená

Možnost přelakování: lze použít všechny laky König

Přilnavost: dobrá přilnavost ke všem povrchům z umělé hmoty, z měkkého a tvrdého dřeva

Skladování/Doba použití: neomezené (skladovat uzavřeném v původním balení)

Bezpečnostní pokyny

Výrobek není nebezpečný a nepoškozuje zdraví.

Zpracování odpadu

Likvidace výrobku nepodléhá žádným nařízením. Výrobek lze likvidovat v rámci smíšeného komunálního odpadu.

Způsob použití

1. Očistěte poškozené místo od volných částic.
2. Zvolte příslušný barevný odstín vosku.
3. Vmáčkněte vosk místa poškození, případně použijte plastovou špachtli.
4. Po odstraňte přebytečný vosk dlátem.
5. Takto opravené místo přestříkejte speciálním opravným lakem.

Výhradní dovozce pro Českou a Slovenskou republiku:

CZECH KÖNIG, s.r.o.

Dřevařská 491

500 03 Hradec Králové

Tel./Fax: +420 493 034 118

E-mail: info@czech-konig.com

www.czech-konig.com