

TECHNICKÝ LIST

König Hartwachs 141 – Tvrdý vosk

Oblast použití

- používá se k opravám malých a středních poškození v ploše a na hranách
- je vhodný pro opravu povrchů interiérů vyrobených z masivního dřeva, dýhy, umělých fólií, umělých hmot (Duroplast, Termoplast atd.)
- vosk je vhodný pro opravu povrchů, které jsou vystaveny střední míře zatížení.

Vlastnosti výrobku

- jedná se o směs minerálních vosků obarvených zemítyými a oxidačními barvami
- dobrá přilnavost k různým povrchům
- jednotlivé barevné odstíny lze tavením mezi sebou míchat
- dobrá pružnost (nevznikají praskliny)
- vosk se nanáší do místa poškození tavením
- vosk nelze leštit

Technické údaje

Bod měknutí: 76 °C (ISO 2207)

Bod tání (skápnutí): 81 °C (DIN 51501)

Mechanická odolnost: dobrá

Možnost přelakování: lze použít všechny laky König

Přilnavost: dobrá přilnavost ke všem povrchům z umělé hmoty, ze měkkého a tvrdého dřeva

Skladování/Doba použití: neomezené (skladovat uzavřeném v původním balení)

Bezpečnostní pokyny

Výrobek není nebezpečný a nepoškozuje zdraví.

Zpracování odpadu

Likvidace výrobku nepodléhá žádným nařízením. Výrobek lze likvidovat v rámci směšného komunálního odpadu.

Způsob použití

1. Očistěte poškozené místo od volných částic.
2. Zvolte příslušný barevný odstín vosku.
3. Natavte pájkou vosk a skápněte vosk do místa poškození
4. Po zatuhnutí odstraňte přebytečný vosk dlátem.
5. Takto opravené místo přestříkejte speciálním opravným lakem.

Výhradní dovozce pro Českou a Slovenskou republiku:

CZECH KÖNIG, s.r.o.

Dřevařská 491

500 03 Hradec Králové

Tel./Fax: +420 493 034 118

E-mail: info@czech-konig.com

www.czech-konig.com