

TECHNICKÝ LIST (Návod k použití) - CZ

König Kanten-Fix Premium 243 000, 243 900, 243 590 – Retušovací fix na zabarvování rohů a hran/

König Fenster-Fix Premium 243 546 - Retušovací fix na zabarvování drážek plastových oken

Oblasti použití

- používá se k plně krycímu zabarvení povrchů z materiálů jako je dřevo, plast, kov, lak, kámen, keramika, sklo
- používá se k rychlému a snadnému zabarvení drobných poškození, hran, rohů a drážek
- výrobek je vhodný pro vnitřní i venkovní prostředí

Vlastnosti výrobku

- pigmentovaný plně krycí akrylátový lak na rozpouštědlové bázi
- rychleschnoucí
- vysoká krycí schopnost
- dobrá přilnavost na různé lakované, plastové, dřevěné, kovové, kamenné a keramické povrchy
- dobrá světlostálost a odolnost vůči povětrnostním podmínkám
- lze přelakovat všemi laky od značky König
- pouze omezené použití na měkčené těsnění oken a dveří

Způsob použití

1) PŘÍPRAVA

Retušované plochy musí být před aplikací barvy zbaveny prachu, mastnoty a zbytků silikonu. Fix před každým použitím protřepejte, cca. 30 sekund. Musí být slyšitelné míchací kuličky.

2) ODVZDUŠNĚNÍ

Sundejte víčko z fixu a fix držte hrotem nahoru. Krátce stlačte „P“, dojde tím k odvzdušnění fixu.

3) AKTIVACE

Fix otočte hrotem dolů a velmi lehkým stlačením „P“ aktivujte barvu do hrotu. Upozornění: Přebytkovou barvu případně utřete do hadříku.

4) APLIKACE

Při použití lehce tlačte na hrot fixu a fix držte v úhlu cca. 45°. Hrot fixu je tímto způsobem neustále doplňován barvou.

POZOR! Netlačte na místo úchopu označené písmenem „P“, mohlo by dojít k uvolnění velkého množství barvy.

5) DOPORUČENÍ

Zaschlé hroty fixů lze vymýt v nitroředidle. V případě opotřebení nebo zatvrdnutí barvy ve hrotu, lze tento hrot vyjmout z fixu a nahradit ho novým, který lze objednat samostatně jako doplněk fixu.

Technická data

Doporučené klimatické podmínky pro použití: teplota 18-25 °C a vlhkost 55-65%

Doba zaschnutí: 1 až 2 minuty

Stálost proti otěru: 2 až 5 minut (závislé na okolní teplotě a vrstvě barvy)

Světlostálost: dobrá

Odolnost vůči povětrnostním podmínkám: dobrá

Doba skladování: minimálně 2 roky (při nasazeném víčku na fixu a pokojové teplotě)

Formy dodání

Fix, 11 ml

Náhradní hrot, EB 2898

Bezpečnostní pokyny

Kanten-Fix Premium:

Standardní věty o nebezpečnosti: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Obsahuje: 4-Methylpentan-2-on, n-Butylacetat.

Fenster-Fix Premium:

Standardní věty o nebezpečnosti: Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Obsahuje: 1-Methoxy-2-propanol.



Nebezpečí

Zpracování odpadu

- obal odevzdávejte ve sběrně nebezpečného odpadu
- barvivo z fixu nevylévejte do kanalizace
- další informace o zpracování odpadu naleznete v bezpečnostním listu výrobku

Tyto informace jsou poskytovány podle našich nejlepších znalostí, měly by a mohou poskytovat pouze nezávazná doporučení a neosvobozují vás od vlastního testování produktů, které dodáváme, pro jejich vhodnost pro zamýšlené aplikace. V případě potřeby musí být procesní informace v jednotlivých případech přizpůsobeny zvláštním požadavkům.



Seit 1892

CZECH KÖNIG, s. r. o. – Výhradní dovozce pro Českou a Slovenskou republiku

Dřevořádková 491 • 500 03 Hradec Králové, Česká republika

Tel.: +420 728 373 272, +420 776 003 089

info@czech-konig.com, www.czech-konig.com

Stav k 11/2019

TECHNICKÝ LIST (Návod na použitie) – SK

König Kanten-Fix Premium 243 000, 243 900, 243 590 - Retušovacia fixka na zatieranie rohov a hrán/

König Fenster-Fix Premium 243 546 - Retušovacia fixka na zatieranie drážok plastových okien

Oblasti použitia

- používa sa k plne kryciemu zafarbeniu povrchov z materiálov ako je drevo, plast, kov, lak, kameň, keramika, sklo
- používa sa na rýchle a jednoduché farbenie drobných poškodení, hrán, rohov a drážok
- výrobok je vhodný pre vnútorné i vonkajšie prostredie

Vlastnosti výrobku

- pigmentovaný plne krycí akrylátový lak na báze rozpúšťadiel
- rýchloschnúci
- vysoká krycia schopnosť
- dobrá príľnavosť na rôzne lakované, plastové, drevené, kovové, kamenné a keramické povrchy
- dobrá svetlostálosť a odolnosť voči poveternostným podmienkam
- možno prelakovať všetkými lakmi od značky König
- len obmedzené použitie na mäkké tesnenia okien a dverí

Spôsob použitia

1) PRÍPRAVA

Retušované plochy musia byť pred aplikáciou farby zbavené prachu, mastnoty a zvyškov silikónu. Fixku pred každým použitím pretrepte, cca. 30 sekúnd. Musia byť počuteľné miešacie guľičky.

2) ODVZDUŠNENIE

Dajte dolu viečko z fixu a fix držte hrotom hore. Krátko stlačte "P", dôjde tým k odvzdušneniu fixky.

3) AKTIVÁCIA

Fix otočte hrotom dole a veľmi ľahkým stlačením "P" aktivujte farbu do hrotu. Upozornenie: Prebytočnú farbu prípadne utrite do handričky.

4) APLIKÁCIA

Pri použití ľahko tlačte na hrot fixky a fixku držte v uhle cca. 45°. Hrot fixky je týmto spôsobom neustále dopĺňaný farbou.

POZOR! Netlačte na miesto úchopu označené písmenom "P", mohlo by dôjsť k uvoľneniu veľkého množstva farby.

5) DOPORUČENIE

Zaschnuté hroty fixiek možno vymyť nitroriedidlom. V prípade opotrebenia alebo zaschnuté farby v hrote, možno tento hrot vyňať z fixky a nahradiť ho novým, ktorý možno objednať samostatne ako doplnok fixky.

Technická data

Doporučené klimatické podmienky pre použitie: teplota 18-25 ° C a vlhkosť 55-65%

Doba schnutia: 1 až 2 minúty

Stálosť proti oteru: 2 až 5 minút (závislé na okolitej teplote a vrstve farby)

Svetlostálosť: dobrá

Odolnosť voči poveternostným podmienkam: dobrá

Doba skladovania: minimálne 2 roky (pri nasadenom viečku na fixu a izbovej teplote)

Formy dodania

Fixka, 11 ml

Náhradný hrot, EB 2898

Bezpečnostné pokyny

Kanten-Fix Premium:

Výstražné upozornenia: Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky. Obsahuje: 4-Methylpentan-2-on, n-Butylacetat.

Fenster-Fix Premium:

Výstražné upozornenia: Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky. Obsahuje: 1-Methoxy-2-propanol.



Nebezpečenstvo

Spracovanie odpadu

- obal odovzdávajte v zberni nebezpečného odpadu
- farbivo z fixu nevyliievajte do kanalizácie
- ďalšie informácie o zpracovaní odpadu naleznete v bezpečnostní listu výrobku

Tieto informácie sú poskytované podľa našich najlepších znalostí, mali by a môžu poskytovať iba nezáväzná odporúčania a neoslobodzujú vás od vlastného testovania produktov, ktoré dodávame, pre ich vhodnosť pre zamýšľané aplikácie. V prípade potreby musia byť procesné informácie v jednotlivých prípadoch prispôbené zvláštnym požiadavkám.



© **CZECH KÖNIG, s. r. o. – Výhradný dovozca pre Českú a Slovenskú republiku**
Dřevařská 491 • 500 03 Hradec Králové, Česká republika
Tel.: +420 728 373 272, +420 776 003 089
info@czech-konig.com, www.czech-konig.com

Stav k 11/2019