

Technické údaje

HRANICLEAN 05

DRUH VÝROBKU:	čistič truhlářských nástrojů										
OBLAST POUŽITÍ:	manuální čištění										
VLASTNOSTI:	Hraniclean 05 dstraňuje mastnotu a pryskyřice. Vhodné použití na pilové kotouče, vrtáky, frézy, kryty strojů apod. Při delším působení může poškodit některé lakované povrchy a hliníkové slitiny.6										
PARAMETRY:	<table><tr><td>VZHLED</td><td>kapalina</td></tr><tr><td>BARVA</td><td>světle červená</td></tr><tr><td>VOC</td><td>0 kg/kg</td></tr><tr><td>MĚRNÁ VODIVOST</td><td>16000000 $\mu\text{S/m}$</td></tr><tr><td>HUSTOTA</td><td>1050 kg/m³</td></tr></table>	VZHLED	kapalina	BARVA	světle červená	VOC	0 kg/kg	MĚRNÁ VODIVOST	16000000 $\mu\text{S/m}$	HUSTOTA	1050 kg/m ³
VZHLED	kapalina										
BARVA	světle červená										
VOC	0 kg/kg										
MĚRNÁ VODIVOST	16000000 $\mu\text{S/m}$										
HUSTOTA	1050 kg/m ³										
POSTUP ZACHÁZENÍ:	k čištění použijte textilní nebo papírovou utěrku. Při větším znečištění je potřeba nechat déle působit.										
BALENÍ:	1 l, 5 l										
SKLADOVÁNÍ:	v originálním uzavřeném balení 24 měsíců od data plnění										
DOPRAVA (ADR):	nepoužije se										

Podrobnější informace najdete v bezpečnostním listu produktu. Před použitím otestujte.

Ohledně dalších instrukcí, jak manipulovat, přepravovat a likvidovat tento produkt, si přečtěte bezpečnostní list. Informace obsažené v tomto technickém listu jsou uskutečněny na základě laboratorních zkoušek a nejlepších vědomostí, a dále na základě zkušeností našich zákazníků. Změny, které se týkají technického pokroku nebo zlepšení našich produktů, jsou vyhrazené. Jakékoli informace obsažené v tomto listu jsou založené na výsledcích a praktických experimentech, a nemohou být chápány jako záruka vlastnictví podle výkladu občanského práva. Z tohoto důvodu, ani informace obsažené v tomto technickém listu, ani bezplatné informace a technické poradenství poskytované naší společností, nelze považovat za základ pro vytvoření jakýchkoli právních nároků. Všechny předložené údaje mají průměrné hodnoty. Technické listy jsou průběžně aktualizovány a přizpůsobeny současnému stavu. Před použitím nutno provést vlastní testy.