

Hranicoll D3 E

Ostatní pokyny

Bezpečnostní pokyny Podle současně platné vyhlášky o nebezpečných látkách nepodléhá **Hranicoll D3 E** povinnosti značení. Před manipulací, uskladněním nebo zpracováním si přečtěte ES bezpečnostní list.

Skladování V originálním obalu a za vhodných podmínek činí stabilita lepidla **Hranicoll D3 E** při skladování cca 6 měsíců. Materiál musí být skladován v chladu, avšak **nikoli v mrazu!** Vyšší teploty přes 25 °C vedou ke zkrácení stability při skladování! Charakteristiky potřebné pro uvolnění jsou v průběhu výroby a expedice prověřovány naší kontrolou kvality; v závislosti na podmínkách a době skladování se mohou měnit a překročit uvedené mezní hodnoty, popř. jich nedosáhnout. Po delší době skladování se případně doporučuje krátké rozmíchání.

Tato technická informace nahrazuje všechny dosavadní verze.

Poslední změna: 11.12.2014

Charakteristiky potřebné pro uvolnění jsou v okamžiku výroby prověřovány naší kontrolou kvality; v závislosti na podmínkách a době skladování se mohou měnit a překročit uvedené mezní hodnoty, popř. jich nedosáhnout.

Poradenství z hlediska techniky aplikace týkající se použití našich produktů je založeno na rozsáhlých vývojových pracích a dlouholetých zkušenostech a je prováděno podle nejlepších znalostí. Nejrůznější požadavky na objekt za nejrůznějších podmínek však vyžadují kontrolu vhodnosti pro daný účel ze strany zpracovatele. Změny sloužící technickému pokroku nebo zlepšování našich výrobků vyhrazeny. Sjednané vlastnosti výrobku jsou s konečnou platností stanoveny v tomto technickém listě. Dohody o vlastnostech překračující tento rámec vyžadují písemnou formu. To platí především s ohledem na vhodnost výrobku k určitému konkrétnímu účelu použití.