

Hranifix SMART

Vysoce kvalitní průmyslové lepidlo odolné proti vodě s vysokou teplotní stabilitou.

OBLASTI POUŽITÍ

Lepidlo Hranifix SMART je určeno pro lepení mnoha materiálů, zejména dekorativních laminátů na dřevotřískové desky, dýhy, dřevo, MDF, plasty, sklolaminát, pryž, polyetylén, akrylát, beton, kovy, tkaniny, čalounické materiály a celou řadu dalších materiálů. Před zahájením výroby je třeba lepidlo vyzkoušet na všech lepených materiálech.

SPECIFICKÉ VLASTNOSTI

- Vysoká teplotní stabilita – 105 °C
- Nevýrazný zápach
- Mimořádná pojící schopnost
- Vysoký obsah sušiny
- Připraveno k lepení během několika sekund
- Snadná aplikace
- Žádná údržba
- K dispozici v plně recyklovatelných kanystrech

NÁVOD K POUŽITÍ

Všechny materiály se musí před aplikací přizpůsobit pokojové teplotě. Povrchy musí být suché, čisté, zbavené mastnoty a prachu. Aplikační pistoli držte rovnoběžně s povrchem a nanášejte rovnoměrnou, tenkou vrstvu lepidla tak, aby vytvořilo povlak připomínající pavučinu pokrývající 80–100 % povrchu. Nastavení aplikační pistole lze upravit otevřením kolečka umístěného za spouští. Čím větší je plocha, na níž je postřík aplikován, tím dále od ní držte trysku pistole. Zamezte slévání a koncentraci lepidla v jedné oblasti. Mějte na paměti, že Hranifix SMART je kontaktní lepidlo, které vytváří spoj přilnutím obou svých vrstev k sobě, je tedy třeba zajistit dostatečnou vrstvu lepidla na obou površích. Lepené materiály k sobě přiložte až po odpaření rozpouštědla. O tom se přesvědčte tak, že lepidlo bude na dotek suché a nebude ulpívat na prstech (přibližně po 30–60 sekundách). Aplikace druhé vrstvy na oba podklady výrazně zvýší pevnost spoje; druhou vrstvu však aplikujte až po zaschnutí první vrstvy. Po vytvrzení druhé vrstvy (celá operace trvá pouze několik minut) mohou být materiály spojeny, ideálně pomocí válečku za použití rovnoměrného tlaku.

ČISTĚNÍ

Hraniclean 01 Hand cleaner

TECHNICKÉ ÚDAJE

Parametr	Hodnota
Vzhled	bezbarvá
Obsah sušiny	28–32 %
Stupeň ochrany proti požáru	třída 0
Vydatnost	18 m ² /kg

SKLADOVÁNÍ

Při řádném skladování je výrobek stabilní po dobu 18 měsíců. Skladujte pouze v originálních obalech v suchých, chladných a dobře větraných prostorech. Podlaha skladovacích prostor musí být nepropustná, odolná vůči rozpouštědlům. Chraňte před zdroji tepla a slunečního záření. Zahřátí může zvýšit tlak v nádobě a způsobit explozi.

BALENÍ

500 ml, 17 kg, 51 kg, 47,5 kg

PŘEPRAVA

Hranifix Smart spray 500 ml - UN 1950 aerosol, hořlavá kapalina 2.1; Hranifix Smart 17, 51, 47,5 kg - UN 3501, hořlavá kapalina 2.1

TŘÍDA NEBEZPEČNOST

Nádobka je pod tlakem, nevystavujte přímému slunečnímu záření, ani teplotám nad 50 °C, vyprázdněnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně. Nestříkejte do otevřeného ohně, ani na žhavé předměty.

Pouze pro odborné – průmyslové použití.

Informace obsažené na tomto dokumentu a doporučení pro použití našich výrobků odpovídají současnému stavu našich vědeckých a praktických znalostí. Vzhledem k variabilitě materiálů a podmínek prostředí, které jsou mimo naši kontrolu, však neručíme za konečný výsledek práce prováděné za použití našich výrobků a neneseme za něj odpovědnost. Doporučujeme proto provést předběžné zkoušky s ohledem na provozní podmínky a následné aplikace předpokládané u konečného produktu. Tato revize ruší a nahrazuje jakékoli předchozí verze.